

Instructions

Avertissement : Ce produit est un kit de nettoyage vaginal pour poupée en silicone et TPE, interdit à l'usage humain. La lampe de stérilisation est nocive pour le corps humain, elle ne peut être utilisée que pour la stérilisation du vagin de la poupée. L'utilisation d'une source lumineuse qui fuirait est nocive pour le corps humain, les animaux et les plantes. Si l'utilisation d'une source lumineuse qui fuit est inévitable, veuillez utiliser un objet pour bloquer la lumière.

【Nom du produit】 : Kit de nettoyage pour sexdoll

【Contenu】 : Rinceur automatique*1, stérilisateur haute puissance*1, bâtonnet absorbant*1, instructions, câble de chargement, tuyau d'aspiration (pas de médicaments, pas de liquide de lavage, alimentation non stérile).

【Champ d'application】 : Il est utilisé pour l'irrigation vaginale, la désinfection et la stérilisation des poupées en silicone.

【Utilisateurs concernés】 : propriétaires de poupées sexuelles en silicone ou TPE

【Fonctionnement du produit】 :

1. Connectez la tige rotative sur le manche avant de commencer le lavage (avant l'utilisation), appuyez sur les encoches concaves et convexes correspondantes. Retirer verticalement après utilisation.
2. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour l'allumer. Si le voyant d'alimentation clignote, c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie, veuillez charger l'appareil immédiatement avant de l'utiliser.
3. Lors du chargement, tenez l'extrémité aimantée du câble de chargement sur les deux points métalliques du manche du produit, et insérez le câble USB dans le chargeur. La tension de charge est de 5V, le courant de charge est de 500mA, la capacité de la batterie est de 1200mAh, la tension de la batterie est de 3,7V, et la batterie est pleine en environ 3 heures en état d'arrêt.
4. Batterie pleine en veille pendant 8 mois, utilisation environ 50 fois. En raison de l'intervalle de charge prolongé, veuillez conserver le câble de charge.
5. Si la clé est endommagée ou s'il y a de l'eau à l'intérieur de l'appareil, veuillez cesser de l'utiliser.
6. L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inutilisation.

7. Lorsque la température de l'eau dépasse 40 degrés, l'indicateur de température de l'eau passe du vert au rouge. Il y a un délai dans l'affichage de la température, Veuillez vous référer à la température du corps.
8. Le voyant rouge s'affiche dans une minute, le voyant vert s'affiche après plus d'une minute et la machine s'arrête automatiquement.
9. Appuyez sur le bouton situé en bas de l'appareil pour démarrer le mode de pompage de l'eau. Appuyez deux fois pour activer la fonction de rotation, la rotation de s'arrêtera automatiquement après 65 secondes. Appuyez trois fois sur le bouton pour arrêter la fonction de pompage et de rotation.
10. Appuyez sur le bouton de l'appareil et maintenez-le enfoncé pour passer en mode manuel. L'appareil continuera à fonctionner, relâcher le bouton arrêtera le fonctionnement. (Le bruit est plus important lorsque l'appareil fonctionne sans aspiration d'eau, et le son est plus faible après aspiration d'eau).
11. La tige de stérilisation est équipée d'un câble de chargement de téléphone portable de type USB-C. Le câble USB peut être utilisé avec une banque de chargement (power banque) ou un téléphone portable. Le câble USB peut être utilisé avec un powerbank ou un chargeur de téléphone portable, et la tension d'entrée est de 5 V.
12. Insérez la partie en verre stérilisé du tube de la lampe dans le vagin de la poupée. Allumez ensuite la lampe de stérilisation.
13. La lampe de stérilisation est une lampe à ultraviolets, et l'effet de stérilisation est atteint après 30 minutes d'éclairage.
14. lorsque la lampe de stérilisation fonctionne, la température à l'intérieur du vagin est d'environ 40 degrés. L'utilisation de la poupée immédiatement après la stérilisation n'aura pas d'effets secondaires sur le corps de l'utilisateur.
15. Une fois l'heure de la stérilisation arrivée, débranchez d'abord l'alimentation, puis retirez le bâton de stérilisation du vagin de la poupée.
16. Après la stérilisation, vous pouvez prendre un bâtonnet absorbant dans l'emballage et l'insérer dans le vagin de la poupée en silicone pour absorber l'excès d'eau dans le vagin.
17. Le bâtonnet absorbant peut être réutilisé. En cas d'utilisation répétée, retirer la tige de succion, qui peut être séchée au soleil ou naturellement.

【Contre-indications, précautions, avertissements et conseils】 :

1. Les articles de ce kit ne doivent pas être utilisés par le corps humain.
2. Veuillez utiliser de l'huile lubrifiante. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas pouvoir tourner.
3. Veuillez vous raccorder à de l'eau potable lors de l'utilisation. (de l'eau en bouteille ou de l'eau tiède bouillie est idéale). L'aspiration de débris par le produit entraînera une défaillance du produit, la défaillance causée par l'aspiration de débris n'est pas garantie. (Les débris comprennent, sans s'y limiter, les cheveux, le tartre, etc.)
4. Apportez votre propre récipient d'eau lors de l'utilisation, et la capacité du récipient ne doit pas être inférieure à 1,5 litre.

4. La température de l'eau de rinçage ne doit pas dépasser 40 degrés, l'indication de la température n'est donnée qu'à titre indicatif, veuillez utiliser la température corporelle en vigueur, afin de ne pas vous brûler. La température maximale de la pompe ne doit pas dépasser 80 degrés.
5. En cas de problème lors de l'utilisation du produit, veuillez cesser de l'utiliser à temps et contacter le service clientèle ou le service après-vente à temps.
6. L'irradiation directe du corps humain, des animaux vivants et des plantes est interdite pendant l'utilisation des lampes de stérilisation.
7. Le tube transparent de la tige de stérilisation est un tube en verre spécial. Il est strictement interdit de frapper dessus. Si le tube de verre éclate, il faut cesser de l'utiliser.
8. Si vous voyez de temps en temps de l'eau après utilisation, insérez un bâtonnet auto-absorbant.

【Principe de la désinfection par ultraviolets】

La lumière ultraviolette endommage principalement les micro-organismes (bactéries, virus, spores et autres agents pathogènes) par le biais du rayonnement et endommage la fonction de l'acide nucléique pour tuer les micro-organismes, afin d'atteindre l'objectif de la désinfection. L'effet de la lumière ultraviolette sur les acides nucléiques peut entraîner la rupture des liaisons et des chaînes, la réticulation des brins et la formation de produits photochimiques, etc., modifiant ainsi l'activité biologique de l'ADN, de sorte que les micro-organismes eux-mêmes ne peuvent pas se répliquer. Des expériences ont prouvé que la stérilisation peut entraîner la disparition de l'odeur vaginale des poupées en silicone. L'efficacité de stérilisation de la tige de stérilisation est supérieure à 99,9 %. Après la stérilisation, même si l'intérieur du vagin de la poupée en silicone est humide, il n'y aura pas de phénomène d'odeur.

【Explication des étiquettes des produits et des marques d'emballage】



【Utilisation】 :

1. Mettez de l'eau chaude dans le récipient ou contenant, puis insérez le tuyau en silicone dans l'interface inférieure du laveur (manche rouge) et placez l'autre extrémité avec la boule de gravité dans l'eau.
2. Vérifiez que la température de l'eau dans le récipient est appropriée, afin d'éviter les brûlures.
3. Lors du rinçage, insérer la partie rotative de la douchette dans le vagin de la poupée en silicone, puis tenir la poignée dans la main, la tête de la douche en silicone avec un certain angle vers le haut, de sorte que la tête de la douche en silicone soit insérée dans le vagin, puis appuyer sur l'interrupteur d'irrigation, la douche pompe d'abord de l'eau, puis tourne ; tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rincer en 65 secondes.

【Méthodes de stockage et d'entretien des produits】 :

1. Après utilisation, mettez en marche et commencez le drainage lorsque le tube ne touche pas l'eau. Une fois l'eau vidée, retirez le tube et éteignez l'appareil pour le ranger.
2. La partie en silicone est généralement nettoyée avec du dentifrice, et l'alcool médical et les sprays sont utilisés pour la stérilisation et la désinfection.
3. Bien que l'appareil soit étanche, il est interdit de le tremper ou de le faire bouillir.
4. Le produit adopte une technologie de scellement par ultrasons, et la chute peut endommager le fuselage à cause de l'eau.
5. Après utilisation, l'appareil est stocké dans un sac de stockage, secouez doucement l'eau restante dans le tuyau avant le stockage à long terme.

【Executive Standard】 : Q/LLDZ001-2018

【Patent Certificate number】 : 2018102544662, 2018204145041

【Production date】 : Voir l'emballage.

【Product code】 : Voir l'emballage

【Transportation conditions】 : écran solaire, résistant à l'humidité, ne s'écrase pas. Il ne doit pas être mélangé à des substances toxiques ou nocives.

【Specification preparation/revision Date】 : June 2023 Version: A/1